NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	1
MEGNEVEZÉS:	**Belső ajtó egyszárnyú, nyíló**
MÉRET:	**75/210**
KÉSZÜL (DARAB) :	**19 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 11 db Balos: 8 db**
TIPUS:	**Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap**
FALAZAT:	**POROTHERM 30-as 10-es ker. válaszfal és meglévő falazat**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Porszórt acél tok (törtfehér színben)**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, homogén felülettel (törtfehér színben)**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással gépészeti terven jelölt helyeken az ajtók lábazatában légbevezető szellőző kerül Méretek a helyszínen ellenőrizendők!**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	2
MEGNEVEZÉS:	**Belső ajtó egyszárnyú, nyíló**
MÉRET:	**90/210**
KÉSZÜL (DARAB) :	**4 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: 3 db**
TIPUS:	**Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap**
FALAZAT:	**POROTHERM 10-es ker. válaszfal és meglévő falazat**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Porszórt acél tok (törtfehér színben)**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, homogén felülettel (törtfehér színben)**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással gépészeti terven jelölt helyeken az ajtók lábazatában légbevezető szellőző kerül Méretek a helyszínen ellenőrizendők!**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	3
MEGNEVEZÉS:	**Belső ajtó toló**
MÉRET:	**90/210**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: - db**
TIPUS:	**Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap**
FALAZAT:	**POROTHERM 10-es ker. válaszfal**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Toló vasalatsín**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, homogén felülettel (törtfehér színben)**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás Háziorvosi rendelő és Kezelő Fektető közötti tolóajtó**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	4
MEGNEVEZÉS:	**Belső ajtó egyszárnyú, nyíló**
MÉRET:	**100/210**
KÉSZÜL (DARAB) :	**10 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 4 db Balos: 6 db**
TIPUS:	**Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap**
FALAZAT:	**POROTHERM 10-es ker. válaszfal és meglévő falazat**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Porszórt acél tok (törtfehér színben)**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, homogén felülettel (törtfehér színben)**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással Méretek a helyszínen ellenőrizendők!**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	5
MEGNEVEZÉS:	**Belső ajtó egyszárnyú, nyíló**
MÉRET:	**120/210**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: - db Balos: 1 db**
TIPUS:	**Melamin gyanta felületű (CPL) ajtólap**
FALAZAT:	**POROTHERM 10 válaszfal**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Porszórt acél tok (törtfehér színben)**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, homogén felülettel (törtfehér színben)**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás kilincs visszahajlított, lekerekített kialakítással Kezelő - Fektető ajtaja**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	11
MEGNEVEZÉS:	**Külső ajtó Kétszárnyú asszimetrikus, nyíló szárnyakkal**
MÉRET:	**160/230**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: - db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Fa tokszerkezet**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, Lazúr: MILESI - világos tölgy színben**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás Szárny szabad nyílása min: 90 cm Az alsó üvegrész mindkét oldalán mechanikus védelemmel rozsdamentes védőcső (Ø 25) belső rögzítéssel. Váró I. ajtaja**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	12
MEGNEVEZÉS:	**Külső ajtó Egyszárnyú, nyíló**
MÉRET:	**110/230**
KÉSZÜL (DARAB) :	**3 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: 2 db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**Meglévő - megmaradó falazat**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Fa tokszerkezet**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, Lazúr: MILESI - világos tölgy színben**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás Az alsó üvegrész mechanikus védelemmel rozsdamentes védőcső (Ø 25) belső rögzítéssel. Váró I. - Váró III. - Pihenő helyiség ajtajai**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	13
MEGNEVEZÉS:	**Külső tömör ajtó Egyszárnyú, nyíló**
MÉRET:	**100/240**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: - db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Fa tokszerkezet**
KÜSZÖB:	**Tipus szerint**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Gyári felületképzéssel, Lazúr: MILESI - világos tölgy színben**
EGYÉB:	**20 cm magasságig rozsdamentes acéllemez borítás Raktár ajtaja**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	21
MEGNEVEZÉS:	**Külső ablak bukó-nyíló szárnnyal**
MÉRET:	**75/145**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: - db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: MILESI - világostölgy színben**
EGYÉB:	

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	22
MEGNEVEZÉS:	**Külső ablak bukó-nyíló szárnnyal**
MÉRET:	**90/145**
KÉSZÜL (DARAB) :	**5 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 3 db Balos: 2 db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: MILESI - világostölgy színben**
EGYÉB:	

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	23
MEGNEVEZÉS:	**Külső ablak nyíló szárnnyal**
MÉRET:	**60-34/145**
KÉSZÜL (DARAB) :	**2 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: 1 db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: MILESI - világostölgy színben**
EGYÉB:	

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	24
MEGNEVEZÉS:	**Külső ablak bukó-nyíló szárnnyal**
MÉRET:	**120/240**
KÉSZÜL (DARAB) :	**2 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: 1 db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: MILESI - világostölgy színben**
EGYÉB:	**Lábazati tömör elem hőszigeteléssel**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	25
MEGNEVEZÉS:	**Külső ablak bukó-nyíló szárnnyal**
MÉRET:	**90/150**
KÉSZÜL (DARAB) :	**2 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 1 db Balos: 1 db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: MILESI - világostölgy színben**
EGYÉB:	

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	26
MEGNEVEZÉS:	**Külső ablak bukó-nyíló szárnnyal**
MÉRET:	**75/150**
KÉSZÜL (DARAB) :	**4 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: 2 db Balos: 2 db**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**Roto - Certo, rozsdamentes, szálcsiszolt vasalat**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: MILESI - világostölgy színben**
EGYÉB:	

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	27
MEGNEVEZÉS:	**Külső kör ablak vízszintes tengely körül forgó szárnnyal**
MÉRET:	**R 100**
KÉSZÜL (DARAB) :	**2 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: - Balos: -**
TIPUS:	**Egyedi, fa nyílászáró**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Külső, tartó falazat**
TOK:	**Tipus szerint**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**Hőszigetelő üvegezés, külső üveg belső oldalán biztonsági fóliával**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Lazúr: Sadolin extra - világostölgy színben**
EGYÉB:	**-**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	**I.**
MEGNEVEZÉS:	**Akadálymentes rámpa csőkorlát elhelyezése fészekbe tőcsavaros rögzítéssel acélcső korlát, 50 mm átmérőjű kézfogóval 95cm és 70cm magasságban, porszórt felülettel**
MÉRET:	**-**
KÉSZÜL (DARAB) :	**-**
NYITÁSIRÁNY:	**-**
TIPUS:	**-**
FALAZAT:	**-**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**-**
TOK:	**-**
KÜSZÖB:	**-**
ÁRNYÉKOLÁS:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Horganyzott, porszórt**
EGYÉB:	**Színe :**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	**II.**
MEGNEVEZÉS:	**Akadálymentes rámpa csőkorlát elhelyezése fészekbe tőcsavaros rögzítéssel acélcső korlát, 50 mm átmérőjű kézfogóval 95cm és 70cm magasságban, porszórt felülettel**
MÉRET:	**12,52 m**
KÉSZÜL (DARAB) :	**-**
NYITÁSIRÁNY:	**-**
TIPUS:	**-**
FALAZAT:	**-**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**-**
TOK:	**-**
KÜSZÖB:	**-**
ÁRNYÉKOLÁS:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Horganyzott, porszórt**
EGYÉB:	**Színe :**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KECSKEMÉT, KLAPKA UTCAI ÓVODA
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	**III.**
MEGNEVEZÉS:	**Acélcső korlát, 50 mm átmérőjű kézfogóval, porszórt felülettel**
MÉRET:	**1 db**
KÉSZÜL (DARAB) :	**-**
NYITÁSIRÁNY:	**-**
TIPUS:	**-**
FALAZAT:	**-**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**-**
TOK:	**-**
KÜSZÖB:	**-**
ÁRNYÉKOLÁS:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**porszórt**
EGYÉB:	

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	**IV.**
MEGNEVEZÉS:	**Horganyzott acél lábtörlőrács kiemelhető kivitelben**
MÉRET:	**800/800**
KÉSZÜL (DARAB) :	**7 db**
NYITÁSIRÁNY:	**-**
TIPUS:	**-**
FALAZAT:	**-**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**Beton járda**
TOK:	**-**
KÜSZÖB:	**-**
ÁRNYÉKOLÁS:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**Horganyzott**
EGYÉB:	**Bebetonozó karmokkal rögzítve legfeljebb 2 cm bordaközzel, antracit színben**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

BALLÓSZÖG, ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	**V.**
MEGNEVEZÉS:	**Vasbeton korlát**
MÉRET:	**-**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**Jobbos: - Balos: -**
TIPUS:	**-**
FALAZAT:	**POROTHERM K 44**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**vasbeton pillér**
TOK:	**-**
KÜSZÖB:	**-**
REDŐNY:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**-**
EGYÉB:	**-**

ÁBRA M = 1:50



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KECSKEMÉT, KLAPKA UTCAI ÓVODA
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ALAPRAJZI JEL:	**VI.**
MEGNEVEZÉS:	**Lexán térelhatárolás horganyzott acél kereten acél távtartókkal**
MÉRET:	**154 / 194+104**
KÉSZÜL (DARAB) :	**1 db**
NYITÁSIRÁNY:	**-**
TIPUS:	**-**
FALAZAT:	**-**
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK:	**-**
TOK:	**-**
KÜSZÖB:	**-**
ÁRNYÉKOLÁS:	**-**
ÜVEGEZÉS:	**-**
VASALAT, ZÁR:	**-**
FELÜLETKÉPZÉS:	**-**
EGYÉB:	**-**

ÁBRA M = 1:50